

Ote Espoon kaupungin Ryhmä- ja yksilökuljetukset - hankinnan kohteen kuvauksesta:

11.6. Kalusto

Kuljetuksia reititettäessä Palveluntuottaja valitsee auton tyypin Asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kuljetuksiin käytettävä kalusto ja varusteet ovat tämän Palvelun tuottamiseen sopivia. Eryityskuljetuksissa kalusto ja varusteet ovat tarvittaessa mm. nostolaittein varusteltua ja kaluston sisäkorkeuden ja esteettömyyden osalta riittäviä. Vaikeasti liikkuvien Asiakkaiden osalta on huomioitava, että astinlaudat ovat riittävän leveitä ja auton korkeus mahdollistaa Asiakkaan siirtymisen auton sisällä. Tilaajalla on oikeus tarkastaa kaluston sopimuksenmukaisuus esimerkiksi nousemalla auton sisään auditointien yhteydessä.

Käytettävän kaluston tulee olla varustettu toimivalla alkolukolla. Koulukuljetuksissa, varhaiskasvatuksen kuljetuksissa ja lastensuojelun kuljetuksissa tulee lisäksi olla koulukuljetuskyltti. Koulukuljetuskylttejä tulee olla vähintään yksi per ajoneuvo ja sen tulee olla näkyvällä paikalla, kuten auton edessä, takana, katolla tai kojelaudalle kiinnitettynä siten, että se näkyy riittävän pitkälle.

Ajoneuvon rikkoutumisesta tai muusta vastaavasta syystä kuljetuksesta vastaava Palveluntuottaja voi tilapäisesti, enintään viiden arkipäivän ajan käyttää muuta kuin sopimuksen mukaista ajoneuvoa. Tästä tulee aina ilmoittaa viipymättä Tilaajan yhteyshenkilölle. Espoon kaupungin ollessa Tilaajana, Palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus Espoon kaupungin Logistiikkaan. Kauniaisten kaupungin osalta palveluntuottaja tekee ilmoituksen Liitteessä 3 Yhteystietolomake määritellyille henkilöille. Tilaaja ja Palveluntuottaja sopivat keskenään ilmoituksen tiedoista ja lähettämistavasta. Edellytyksenä on, ettei alkolukolla varustettua ja kuljetukseen muuten sopivaa ajoneuvoa ole käytettävissä. Vara-auto Kuljettajineen tulee olla saatavilla tunnin sisällä tarpeen ilmenemisestä.

Kuljetuskalusto on siistissä ja asianmukaisessa kunnossa sekä katsastettu lain edellyttämällä tavalla. Autossa ei saa olla irtonaisia tai vaarallisia tavaroita (esimerkiksi tuulilasinestettä), joihin Asiakas voi päästä käsiksi.

Kalusto tulee kuhunkin kuljetukseen valita siten, että paikalliset tie- ja keliolosuhteet otetaan huomioon.

Kuljetuskaluston tulee täyttää vähintään kevyiden ajoneuvojen päästöjen vähentämisen Euro 6 -standardi sopimuksen ensimmäisen voimassaolovuoden kuluessa. Kuljetuskaluston minimivaatimus on Euro 5 -standardi, jota voi käyttää ensimmäisenä sopimusvuotena sekä varakalustona. Varakalusto saa olla ajossa korkeintaan 20 % ajasta, joka lasketaan kuukausittain ja kuljetusreiteittäin.

Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että ajoneuvo täyttää sovitut päästövaatimukset koko sopimuskauden ajan.

11.6.1. Esteettömän kaluston yleisvaatimukset

Esteettömän kaluston tulee täyttää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä esitetyt vaatimukset. Tekniset vaatimukset ovat sopimuksen laatimisen hetkellä määräyksessä TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019.

1. Pyörätuolit ja niissä matkustavat on luotettavasti kiinnitettävä ajoneuvoon standardin SFS 5912 tai standardin ISO 10542-1:2012 mukaisesti neljästä kiinnittämiseen tarkoitettua pisteestä. Kiinnityshihnojen on oltava pyörätuolin kiinnittämiseen riittävästi lujat ja nopeasti irrotettavissa. Pyörätuolissa istuvan asiakkaan turvavyö on kiinnitettävä auton runkoon sanotun standardin mukaisesti. Matkustaja kiinnitetään pyörätuoliin ensisijaisesti autoon ankkuroidulla kolmipisteturvavyöllä. Pyörätuolin kiinnityksen ja matkustajan turvavöiden on oltava erillisiä kiinnitysjärjestelmiä. Autoissa on oltava riittävä määrä kiinnitysliinoja ja -paikkoja apuvälineiden turvallista kiinnittämistä varten.
2. Pyörätuolissa matkustavan asiakkaan kuljetussuunnan tulee olla kasvot kulku-suuntaan päin.
3. Askelkorkeus ajoneuvoon kulkuovesta (sivuovi) noustessa ei maanpinnasta mitattuna ylitä 250 mm. Askelman on oltava tasainen ja sen syvyyden vähintään 100 mm.
4. Kaikki istuimet on oltava varustettu turvavöin.
5. Ajoneuvon kulkuoven (sivuovi) molemmin puolin on oltava ajoneuvoon nousemista ja sieltä poistumista helpottavat tartuntakahvat.
6. Ajoneuvon matkustamo-osassa on oltava tartuntakahvoja muun muassa istuinten takana autossa liikkumista helpottamaan.

11.6.2. Iso esteetön auto

Ison esteettömän ajoneuvon tekniset vaatimukset ovat kulloinkin voimassa olevan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun määräyksen (sopimuksen laatimishetkellä TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019) mukaiset. Pyörätuolipaikkojen tilassa saa olla vaihtoehtoista käyttöä varten helposti sivuun käännettävät istuimet, joiden tarvitsema tila ei vähennä pyörätuolin tilaa.

Ajoneuvon on täytettävä esteettömään kalustoon liittyvät yleisvaatimukset sekä alla olevat vaatimukset:

- Suuri esteetön ajoneuvo, jossa pyörätuolipaikan minimimitat ovat: leveys 0,75 m, pituus 1,1 m ja korkeus 1,45 m (kulkuaukon leveys minimissään 0,8 m ja korkeus 1,45 m)
- esteettömät ajoneuvot on varustettava kaksiaisaisella nostimella
- Ajoneuvon painoluokan on oltava vähintään 3050 kg
- Ajoneuvossa on oltava taukolämmitin (Webasto tai vastaava)
- Istumapaikkamäärän on Kuljettajan ja pyörätuolipaikan lisäksi oltava vähintään viisi (5)
- Pyörätuolin, sähköpyörätuolin ja sähkömopon autoon nostamista varten on oltava nostin (hissi), jolla Asiakas apuvälineineen tai kävelevä Asiakas voidaan nostaa kyytiin. Nostimessa olisi hyvä olla myös tukikaide kävelevää Asiakasta varten.

Stellä Missä Sinäkin
TAKSIHELSENKI
0100 0700

Maksimissaan 350 kg nostokyvyn omaavan nostimen nostotason hyötypituuden on oltava vähintään 1350 mm pitkä ja hyötyleveyden tulee olla vähintään 750 mm.

- Invanostimen laitojen tulee olla vähintään 7 cm korkeat. Nostimessa on oltava loppupysäytin, joka on vähintään 10 cm korkea
- Ajoneuvossa on oltava vähintään 5 kg hiilidioksidisammutin sähköpaloja varten.